



**LE LÈVE-PLAQUE
RÉFÉRENT DU MARCHÉ
DEPUIS 1976**

3 POSES POSSIBLES

POSE HORIZONTALE



POSE SOUS RAMPANTS



POSE VERTICALE



LEVPAÑO®

LE LÈVE-PLAQUE RÉFÉRENT DU MARCHÉ DEPUIS 1976

Toujours à l'écoute des plaquistes, nous le faisons évoluer une fois de plus afin d'apporter encore plus de confort et d'efficacité à l'artisan.



NOUVEAUTÉS DU MODÈLE EVOLUTION :



>> ÉVOLUTION DES PLATEFORMES

2 PLATEFORMES ANTIDÉRAPANTES

Nouvelles plateformes de qualité supérieure avec :

- Un revêtement antidérapant
- Des angles et chants arrondis
- Certifiées FSC mixte



La marque de la gestion forestière responsable



>> RÉDUCTION DE LA FATIGUE

2 MARCHES INTERMÉDIAIRES

● Ajout de 2 marches intermédiaires antidérapantes pour faciliter l'accès aux plateformes et réduire la fatigue en fin de journée.



>> COULISSEMENT AMÉLIORÉ

● Le coulisement des colonnes a été amélioré pour avoir moins de frottement et plus de fluidité.



>> TRANSPORT FACILITÉ

● 2 nouvelles roues de transport tout terrain de 10 cm de diamètre pour mieux rouler sur les terrains accidentés



>> MOBILITÉ OPTIMISÉE

● Les 4 roues sont désormais équipées de frein





POSE HORIZONTALE 4,50 M

1 POUR UNE HAUTEUR DE POSE JUSQU'À 3,5 M

Hauteur de chargement optimale à 82 cm du sol

2 POUR UNE HAUTEUR DE POSE ENTRE 3,5M ET 4,5 M

On utilise la rallonge intégrée.

Hauteur de chargement = 82 cm + hauteur de la rallonge

La rallonge est indexée tous les 10cm afin de limiter la hauteur lors de chargement à des hauteurs intermédiaires **BREVETÉ**



POSE SOUS RAMPANTS

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE L'ANGLE

La mobilité de la tête sur son axe permet un ajustement automatique de la plaque sous les fourrures, quelle que soit l'inclinaison du rampant.

PLATINE DE ROTATION

Pas besoin de démonter la tête pour passer à la verticale. La tête tourne à l'aide d'une simple goupille



POSE VERTICALE 5,90 M

PLAQUE MAINTENUE

2 sabots métalliques réversibles maintiennent la plaque en position verticale.

8 points d'appui permettent de monter la plaque en toute sécurité.

CHARGEMENT FACILE

Chargement de la plaque au ras du sol.

Angle de chargement par rapport à la colonne de 25°.

Pour un usage intensif en pose verticale, nous vous conseillons le LEVPANO COMBI®



**TOUJOURS AUX CÔTÉS
DES PLAQUISTES, LE
LEVPANO BÉNÉFICIE
DE PLUS DE 45 ANS
D'EXPÉRIENCE.**

Chaque détail est pensé
pour rendre son utilisation
simple et efficace.

Sa fabrication française
maîtrisée le rend fiable et
durable dans le temps.



CARACTÉRISTIQUES

1 PLATEFORMES

2 véritables plateformes sur lesquelles on peut monter pour fixer la plaque.

Planches antidérapantes certifiées FSC mixte
Résistance d'une plateforme : 150 kg - validée par la Socotec
Montage rapide avec système de vis imperdables
Chants et angles arrondis
Hauteur : 0,49 m



2 SÉCURITÉ ASSURÉE

Système de sécurité constitué de 2 câbles :
- 1 câble de travail
- 1 câble de sécurité anti-chute



3 MISE EN PLACE RAPIDE

Système ultra-rapide Clip & Go : lâcher, c'est verrouillé !

Bras centraux réglables pour s'adapter à la longueur et à la largeur de la plaque
Position des pieds réglables en 3 positions :
Fermée / Pose horizontale et sous rampants / Pose verticale



4 PASSAGE EN MODE SOUS RAMPANT OU À LA VERTICALE AVEC LA PLATINE DE ROTATION

- La tête tourne à l'aide d'une simple goupille.
- Pas besoin de démonter la tête
>> véritable gain de temps et d'énergie



6 SABOTS ESCAMOTABLES

- Ils tiennent la plaque, et à l'arrivée au plafond ils s'escamotent pour caler la plaque contre la précédente sans espace.
- Conçus en plastique, ils assurent de ne pas abîmer la plaque.

5 PLAQUE CALÉE ET PROTÉGÉE

- 8 patins antidérapants permettent un excellent maintien de la plaque pour une sécurité optimale.



7 POIGNÉE DÉPORTÉE

- La poignée de guidage ne se trouve pas sous la plaque. L'utilisateur est déporté afin d'avoir une meilleure visibilité et plus de contrôle.
- Cela permet également de ne pas avoir la tête sous le Levpano lors de la descente.





DE MULTIPLES ASTUCES POUR SIMPLIFIER LA VIE DU PLAQUISTE



DES BRAS MODULABLES

- Longueur des 2 bras centraux :
 - 1,10 m pour plaques de 1,20 m
 - 0,80 m pour plaques de 0,90 m
 - 0,55 m pour plaques de 0,60 m
- Distance entre les bras centraux : 1,10 m
- Longueur des 2 bras de bout télescopiques : 0,49 m
- Ouverture maximum entre les 2 bras de bout : 3,10 m



UNE POIGNÉE DE MANŒUVRE ERGONOMIQUE

- Elle permet d'incliner la tête avec la plaque de façon simple et efficace.



DEUX SABOTS MÉTALLIQUES

- Ils sont ultra-résistants pour supporter la plaque en cas de pose verticale et sous-rampants.



UNE RALLONGE INTÉGRÉE

- Elle permet de poser jusqu'à 4,50m à l'horizontale.
- La rallonge est indexée tous les 10cm, ce qui permet de limiter la hauteur de chargement à des hauteurs intermédiaires.



DES PIEDS ROBUSTES

- Ils permettent une grande stabilité avec des plaques de grandes dimensions.
- 4 roues de Ø 125 mm équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage.



PASSAGE D'UNE PORTE

- Pas besoin de replier le piètement pour passer dans un porte de 0.73m
- Empattement réduit 90x90 cm.



TRANSPORT À L'ÉPAULE

- La forme de la poignée est étudiée pour se caler sur l'épaule lorsque le Levpano ne peut pas rouler (obstacles, marche...)



TRANSPORT SUR ROULETTES

- 2 roues fixées à la base de la colonne facilitent le transport.
- Ø 100 mm



MONTAGE RAPIDE

- Livré pré-monté
- La tête et les bras sont déjà assemblés ainsi que la colonne et le piètement

CARACTÉRISTIQUES :

- Charge maximale : 75kg - avec rallonge 60kg
- Poids total : 52kg (avec les 2 tablettes)

UNE QUALITÉ CONTRÔLÉE

NOS GARANTIES



- Conforme à la norme **CE** et à la directive européenne 2006/42/CE
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
- Contrôles et tests de charges effectués par notre service qualité
- Déclaration de conformité jointe à la notice d'instructions
- Garantie 5 ans

CHAQUE LEVPANO EST MONTÉ ET TESTÉ UNITAIREMENT



Atelier de montage



Usine de production d'Ambierle (42)



Découpe laser

FABRIQUÉ DANS
NOTRE USINE
EN FRANCE



Ligne automatisée de façonnage des tubes et profilés



DISPOSITIFS ADAPTABLES SUR LA GAMME LEVPANO®

DÉROULEUR PARE-VAPEUR

Réf. : 513300



Conforme à la norme CEC et à la directive européenne 2006/42/CE
Examen de conformité réalisé par SOCOTEC

LES PLUS

- **Facilite la pose du film pare-vapeur** (exigences RT 2012 - Maisons BBC - étanchéité à l'air) :
 - Au plafond et au mur
 - Sur les armatures métalliques et les ossatures bois
 - Avant la pose de la plaque de plâtre ou de tous panneaux bois, lambris...
- **Adaptation facile et rapide sur le châssis des Levpano® I, Levpano® II, et également le Levpano Combi®** grâce à un lot de 3 adaptateurs livrés avec le dérouleur
- **Gain de temps et pénibilité réduite** pour le poseur (prévention des TMS)

CARACTÉRISTIQUES

- Pour rouleaux de largeur 1,50 m maximum
- Charge maximum : 30 kg
- En tube acier, finition époxy
- Poids : 7,8 kg

Pour les anciens modèles de Levpano® I et II sans rallonge intégrée, un accessoire d'adaptation est disponible sous la réf. 513310



PLATEFORME ACCESSOIRE DE LEVAGE

Réf. : 513200



LES PLUS

- **Permet l'élévation, la manutention et le maintien en hauteur de tout élément à fixer** : gaines, aérothermes, téléviseurs...
- **Adaptation facile et rapide sur le châssis des Levpano® I, Levpano® II, et également le Levpano Combi®** grâce à un lot de 3 adaptateurs livrés avec la plateforme.
- Equipée de 4 passages de sangle pour immobiliser la charge sur le plateau
- **Gain de temps et pénibilité réduite** pour le poseur (prévention des TMS).

CARACTÉRISTIQUES

- En contreplaqué antidérapant de 9 mm d'épaisseur
- Tubes acier peints d'épaisseur 2 mm
- Dimensions du plateau : 495 x 505 mm
- Charge maximum : 65 kg avec charge centrée par rapport au mât du Levpano®
- Poids : 4,5 kg

Pour les anciens modèles de Levpano® I et II sans rallonge intégrée, un accessoire d'adaptation est disponible sous la réf. 513310



DÉCOUVREZ NOS VIDÉOS SUR LE LEVPANO®



Réf LEVPANO® I : 513000



Flashez ce code



Suivez-nous sur :    

www.mondelin.fr

MONDELIN

NOVALIA S.A.S.

2, rue de Bergognon
42500 Le Chambon-Feugerolles - FRANCE
Tél : +33(0)4 77 40 49 49

www.mondelin.fr

Distribué par :

Ref de la doc : 0000047601



3 303800 0 14749